

ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems



ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems

Henkelman BV  
Apartado 2117  
5202 CC 's-Hertogenbosch  
Holanda  
Tel +31 (0)73 - 621 36 71  
Fax +31 (0)73 - 622 13 18  
info@henkelman.com  
www.henkelman.com

Su distribuidor

'PURE VACUUM'  
STANDS FOR HENKELMAN'S CLEAR DESIGN  
AND HIGH PERFORMANCE  
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGY

# SERIES HENKELMAN

## HENKELMAN, VACÍO PURO

Nuestra especialidad es el desarrollo, producción y distribución de empaçado al vacío de última generación. Gracias a nuestra avanzada tecnología al vacío nos diferenciamos con el programa más amplio y variado para el empaquetamiento al vacío de alimentos y múltiple productos industriales. No por nada empresas de diferentes sectores en todo el mundo confían en Henkelman.

Nuestras máquinas son "Made in Holland". Y eso salta a la vista. Combinan un diseño limpio y funcional con una facilidad óptima de uso y una larga vida útil. La instalación es simplemente "plug & pack" y gracias a su ingeniosa construcción la higiene siempre queda garantizada.

Nuestros plazos de entrega son increíblemente rápidos. Henkelman cuenta además con una amplia red de distribuidores cualificados en todo el mundo. Esta red es garantía de un servicio eminentemente personal y una contestación rápida y correcta a todas sus preguntas.

Henkelman, para un proceso de empaçado puro y óptimo...



SERIE  
JUMBO



SERIE  
BOXER



SERIE  
LYNX



SERIE  
MARLIN



SERIE  
FALCON



SERIE  
POLAR

# SERIE LYNX




## LYNX 32




### MUEBLE UNIVERSAL



## LYNX 42




pantalla LED,  
claro a todo color



- Capacidad de la bomba 008 m<sup>3</sup>/h
- Ciclo de la máquina 15-30 seg.
- Dimensiones (L x an x al) 534 x 400 x 385 mm
- Peso 35 kg
- Voltaje 230V-1-50Hz (otras voltajes disponibles)
- Potencia 0,5 KW

- Dimensiones (L x an x al) 480 x 570 x 610 mm
- Ruedas autoblocantes
- Mayor movilidad
- Arreglo de los bolsillos y etiquetas
- Utilización óptima del espacio útil



- Capacidad de la bomba 016 m<sup>3</sup>/h
- Ciclo de la máquina 15-30 seg.
- Dimensiones (L x an x al) 534 x 480 x 396 mm
- Peso 46 kg
- Voltaje 230V-1-50Hz (otras voltajes disponibles)
- Potencia 0,7 KW

- Impresión térmica directa (Zebra Technologies)
- Contenido las etiquetas programable (fecha de producción / de caducidad, nombre del producto, temperatura de almacenamiento, mezcla de gas, etc.)
- Posibilidad de múltiple etiquetas / ciclo
- Dispensador automática con sensor de presencia de etiqueta

## SERIE LYNX

### LA NUEVA GENERACIÓN DE ENVASADORAS

- Modelos de sobre mesa robustos, eficaces y de alta calidad
- Diseño atractivo
- Interface fácil de usar e inteligente
- Extensas opciones de programa para un empaquetado específico
- Cumplía con todos las normas HACCP
- Limpieza rápida y fácilmente

### SECTOR ALIMENTARIO

Comercio alimentario - Restauración/Hostelería - Producción artesanal - Supermercado (carne, aves, pescado, verdura, etc.)

- Prolongación de vida útil / Higiene y Almacenaje optimo del producto
- Sin contaminación, sellado hermético
- Sin pérdida de producto (evita el secado, la producción de moho y quemaduras por congelación)
- Mejora la calidad del producto (maduración del producto en el empaque, lo que evita su pérdida de aroma)
- Ahorro debido a una mayor vida útil del producto (cantidad de compra mayor, re empaque)
- Incremento en rotación, debido a mayor vida útil del producto (ampliación de mercado, mayor variedad en rango de productos)
- Un empaque optimo, contribuye a la seguridad en el manejo de alimentos y en los estándares HACCP
- Aplicación óptima de la cocina al vacío

### SECTOR INDUSTRIAL

Electrónica - Semiconductores - Metalurgia - Productos farmacéuticos - Industria textil - Laboratorios etc.

- Posibilidad de realizar un embalaje antiestático, anticorrosión y anti oxidación
- Empaquetado garantizado sin libre de aire y polvo
- Reducción del volumen
- Resistencia al fraude y a las pérdidas durante los transportes
- Empaque seguro y de prevención de fraude
- Garantía de la esterilización y seguro contra los riesgos de contaminación

## ESPECIFICACIONES

### GENERALIDADES

- Modelos de sobre mesa.
- Innovativo e inteligente diseño
- Tapa transparente
- Cámara plano para una limpieza fácil y rápida
- Barra de soldadura amovible sin conexiones eléctricas
- Placas de inserción para un ciclo más rápido y una mejor colocación del producto
- Pantalla a todo color
- Interfaz fácil de usar
- 6 idiomas disponible
- 20 programas personalizados ajustable en % y mbar/hPa
- USB porta para transferencia de datos
- Construcción robusta todo en acero inoxidable
- Opción de imprimir y etiquetar
- Memorización de datos diagnóstico
- Protección del acceso
- Cumple a todos los estándares HACCP

### FUNCIONES DE ENVASE

- Realización del vacío  
Nivel de vacío óptimo (hasta el 99,98 %, 0,2 mbar)
- Inyección de gas  
Inyección de gas para la protección del producto y una conservación prolongada
- Soft-air  
Puesta a presión atmosférica progresiva para la protección del producto y del embalaje

### FUNCIONES DE SOLDADURA

- Doble soldadura  
2 x 3,5 mm resistencias convexas para la eliminación de los restos de productos y sólido cierre hermético (doble protección)
- Soldadura corte  
1 x 3,5 mm resistencias convexas y 1 x 1,1 mm filamento de corte / con control de tiempo simultaneo
- Soldadura Corte 1-2  
1 x 3,5 mm y 1 x 1,1 mm con control de tiempo independiente (aplicación a bolsas retráctiles)
- Soldadura ancha  
1 x 8 mm resistencias planos

### FUNCIONES DE CONTROL OPERATIVO

- Control de Sensor  
Establece porcentajes de presión para las funciones de vacío y gas, para un empaque constante y presión  
Programación automática / 20 programas personalizados / tiempo de vacío adicional / tiempo de gas adicional / vacío secuencial / programa de carne roja
- Quickstop H<sub>2</sub>O Sensor  
Establece porcentajes de presión con detección de la ebullición del producto. Para un ciclo rápido y mejor protección del producto.  
programación automática / 20 programas personalizados / tiempo de vacío adicional / tiempo de gas adicional / vacío secuencial / programa de carne roja

### FUNCIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTROL

- Tecla STOP para un paro completo del ciclo
- Tecla de mantenimiento periódico automático de la bomba
- Recordatorio automático de drenaje de aceite
- Función de diagnóstico asistido para mantenimiento

### FUNCIONES OPCIONALES / ACCESORIOS

- Impresora de etiquetas (Zebra technologies)
- Placa inclinada con tira magnética para el embalaje de productos líquidos
- Botiquín de repuestas para mantenimiento periódica
- Mueble con estantes y ruedas



■ Opción  
■ Estándar  
Bajo reserva de faltas de imprenta y erratas